

Technical data sheet

Filmoprint carpet

Description

- White PVC coated polyester woven fabric
- UV and Solvent inks

Composition

- 85% PVC
- 15% polyester

Width

- 315 – 495 cm

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION	METHOD
THICKNESS (mm)	2.20 ± 0.20	
TOTAL MASS (gr/mq)	1000 ± 100	EN ISO 2286-2
FABRIC MASS (gr/mq)	145 ± 10	EN ISO 2286-2
BREAKING LOAD (da N/50mm)	L.: 160 T.: 90	EN ISO 1421
BREAKING EXTENSION (%)	L.: 20 T.: 25	EN ISO 1421
TEAR STRENGTH (daN)	L.: 3.0 T.: 3.0	EN ISO 4674-1B
COATING ADHESION (da N/50mm)	Min. 5.0	EN ISO 2411
DIMENSIONAL STABILITY (%)	L.: < 2.0% T.: < 2.0%	6h at 80°C
SLIP RESISTANCE	Class DS	EN 13893
BURNING BEHAVIOUR	B _{fl} – s1	EN 13501-1

L – Along T – Across

Applications:

- Graphics and advertisement on the floor
- Interior decoration
- Promotional events
- Floor stand

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.