



Print PVC

Specification

Fulcoline® Mesh M 280	FR B1
Surface (Oberfläche)	Neue Rezeptur
Fabric (Gewebe)	HT-Yarn PES, 1100 dtex
Construction (Fadenstellung) cm	4,7 / 4,7
Weight (Gewicht) g/m ²	270
Breaking strength (Reißkraft) N/5cm	warp: 1600 / weft: 1800
Tear strength (Weiterreißfestigkeit) N	warp: 450 / weft: 500
Air permeability (Luftdurchlässigkeit) l /m ² u. sec.	1.900
Light transmission (Lichtdurchlässigkeit) <small>Lichtspektrum bei 550 Nanometer</small>	30 %
Temperature resistance (Temperaturbeständigkeit)	-30°C to +70°C

Fulcoline KG, Oct.2010 – Vers. 1.3

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte für neue Ware, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringe Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.